

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน SPECIFICATION

	แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (ไม่มีกระบะ)		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ				แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ	
	2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.4 Entry ช่วงล้อสั้น	2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.8 Entry	2.8 Entry	2.8 Entry AT
ขนาด								
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	มม. 5,075 x 1,800 x 1,685	5,075 x 1,800 x 1,685	4,930 x 1,800 x 1,685	5,265 x 1,800 x 1,690	5,265 x 1,800 x 1,690	5,265 x 1,800 x 1,690	5,265 x 1,800 x 1,795	5,265 x 1,800 x 1,795
ความยาวช่วงล้อ	มม. 3,085	3,085	2,750	3,085	3,085	3,085	3,085	3,085
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า มม. 1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,500	1,500
	หลัง มม. 1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ)	มม. 165	165	156	156	156	156	205	205
กระบะภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	มม. -	-	1,980 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480
เครื่องยนต์								
รุ่น	2GD-FTV	2GD-FTV (High)	2GD-FTV	2GD-FTV	2GD-FTV (High)	1GD-FTV (High)	1GD-FTV (High)	1GD-FTV (High)
แบบ	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี 2,393	2,393	2,393	2,393	2,393	2,755	2,755	2,755
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม. 92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 103.6	92.0 x 103.6	92.0 x 103.6
อัตราส่วนกำลังอัด	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงแม้า PS) / รอบต่อนาที	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	150 (204) / 3,400	150 (204) / 3,400	150 (204) / 3,000 - 3,400
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	343 / 1,400 - 2,800	400 / 1,600 - 2,000	343 / 1,400 - 2,800	343 / 1,400 - 2,800	400 / 1,600 - 2,000	420 / 1,400 - 3,400	500 / 1,600 - 2,800
ระบบจ่ายน้ำมัน	หัวฉีดไดเรกอินเจคชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไดเรกอินเจคชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไดเรกอินเจคชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไดเรกอินเจคชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไดเรกอินเจคชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไดเรกอินเจคชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไดเรกอินเจคชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไดเรกอินเจคชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร 80	80	65	80	80	80	80	80
น้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล
แชสซีส์								
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่ห้องท้าย	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่ห้องท้าย
ระบบเกียร์	รวม 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ หรือ Sequential Shift	รวม 5 จังหวะ	รวม 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ หรือ Sequential Shift	รวม 6 จังหวะ	รวม 6 จังหวะ	รวม 6 จังหวะ หรือ Sequential Shift
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	4.784	3.600	4.313	4.784	3.600	4.784	3.600
	เกียร์ 2	2.423	2.090	2.330	2.423	2.090	2.423	2.090
	เกียร์ 3	1.443	1.488	1.436	1.443	1.488	1.443	1.488
	เกียร์ 4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	เกียร์ 5	0.777	0.687	0.838	0.777	0.687	0.826	0.687
	เกียร์ 6	0.643	0.580	-	0.643	0.580	0.643	0.580
	เกียร์ถอยหลัง	4.066	3.732	4.220	4.066	3.732	4.066	3.732
	อัตราทดเฟืองท้าย	4.066	3.732	4.220	4.066	3.732	4.066	3.732
ระบบกันสะเทือน	หน้า	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง
	หลัง	แหนบซ้อน 8 แผ่น	แหนบซ้อน 8 แผ่น	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน
ระบบเบรก	หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน
	หลัง	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว		แร็คแอนด์พินีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พินีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พินีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พินีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พินีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พินีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พินีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
รั้วมิ่งเลี้ยวแคบสุด	ม. 5.9	5.9	5.4	5.9	5.9	5.9	6.3	6.3
ยาง	205/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C	225/70 R17C	225/70 R17C
ล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 17 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 17 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ
ยางอะไหล่	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	225/70 R17C ล้อกระทะเหล็ก	225/70 R17C ล้อกระทะเหล็ก
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์								
แบตเตอรี่	(โวลต์ / แอมป์-ชม.)	11-14 / 80	11-14 / 80	11-14 / 65	11-14 / 65	11-14 / 65	11-14 / 65	11-14 / 65
อัลเตอร์เนเตอร์	(โวลต์ / แอมป์)	13.5-14.35 / 100	13.5-14.35 / 100	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80
ความปลอดภัย								
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED	-	-	-	-	-	-	-	-
ฝ้ากันน้ำ	พร้อมถุงแอลกอฮอล์	พร้อมถุงแอลกอฮอล์	เปิดจากด้านในห้องโดยสาร	เปิดจากด้านในห้องโดยสาร	เปิดจากด้านในห้องโดยสาร	เปิดจากด้านในห้องโดยสาร	เปิดจากด้านในห้องโดยสาร	เปิดจากด้านในห้องโดยสาร
เข็มขัดนิรภัย	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง	พร้อมระบบดึงรั้งก้นและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งก้นและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งก้นและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งก้นและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งก้นและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งก้นและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งก้นและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD	-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบเสริมแรงเบรก BA	-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC	-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC	-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพวงท้าย TSC	-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC	-	-	-	-	-	-	-	-

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน SPECIFICATION

	แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (ไม่มีกระบะ)		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ				แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ	
	2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.4 Entry ช่วงล้อสั้น	2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.8 Entry	2.8 Entry	2.8 Entry AT
โครงสร้างนิรภัย GOA								
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง	•	•	•	•	•	•	•	•
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ	•	•	•	•	•	•	•	•
อุปกรณ์มาตรฐาน								
ภายนอก								
กระจังหน้า	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
กันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ
ไฟหน้า	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์
กระจกบังลมหน้าแบบอัตโนมัติ	•	•	•	•	•	•	•	•
กระจกมองข้าง	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า
มือเปิดประตู	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
ยางกันโคลน	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง
ที่จับพนักด้านหลัง	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก								
สีกายใน	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
เบาะนั่ง	ชนิด	แบบแยก	แบบแยก	แบบแยก	แบบแยก	แบบแยก	แบบแยก	แบบแยก
	วัสดุ	ผ้าคุณภาพสูง	ผ้าคุณภาพสูง	ผ้าคุณภาพสูง	ผ้าคุณภาพสูง	ผ้าคุณภาพสูง	ผ้าคุณภาพสูง	ผ้าคุณภาพสูง
	สี	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
	ปรับเอน	เฉพาะด้านคนขับ	เบาะคู่หน้า	เฉพาะด้านคนขับ	เบาะคู่หน้า	เฉพาะด้านคนขับ	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า
	ปรับเอน	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า
	ปรับระดับสูง-ต่ำ	เฉพาะเบาะคนขับ	-	เฉพาะด้านคนขับ	-	เฉพาะด้านคนขับ	-	-
การตกแต่ง	แผงคอนโซลหน้า	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก
	แผงข้างประตู	สีดำ ไม้	สีดำ ไม้	สีดำ ไม้	สีดำ ไม้	สีดำ ไม้	สีดำ ไม้	สีดำ ไม้
	แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
ที่บังแดด	ด้านคนขับ	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร
	ด้านหลัง	•	•	•	•	•	•	•
มือจับ		1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง
พวงมาลัย	การปรับระดับ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ
	วัสดุ	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน
หัวเกียร์	วัสดุ	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน
เบรกมือ		สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด
กุญแจรีโมท	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน	•	•	•	•	•	•	•	•
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการแฮก	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ
เซ็นทรัลล็อกแบบ Speed Auto Lock	•	•	•	•	•	•	•	•
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power)	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องปรับอากาศ พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5	รวม 2 ตำแหน่ง	รวม 2 ตำแหน่ง	รวม 2 ตำแหน่ง	รวม 2 ตำแหน่ง	รวม 2 ตำแหน่ง	รวม 2 ตำแหน่ง	รวม 2 ตำแหน่ง	รวม 2 ตำแหน่ง
ช่องเก็บของ	ช่องเก็บของด้านหน้าพร้อมฝาปิด	•	•	•	•	•	•	•
	ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อก	•	•	•	•	•	•	•
	ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ	•	•	•	•	•	•	•
	ที่เก็บแว่นตา	•	•	•	•	•	•	•
	ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า	•	•	•	•	•	•	•
	ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ								
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB	-	-	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง	-	-	•	•	•	•	•	•
ระบบ T-Connect	เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect*	เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect*	เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect*	เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect*	เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect*	เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect*	เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect*	เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ T-Connect*
ลำโพง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
เสาอากาศ	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น
ระบบเตือนการโจรกรรม								
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer	•	•	•	•	•	•	•	•